

THERMOTEK

VOCE DI CAPITOLATO

THERMOTEK MBA 12 T30

Muratura in elevazione Protetta

MURATURA IN TERMOLATERIZIO MULTIFORI ALVEOLARE AD INCASTRO VERTICALE MOD. THERMOTEK MURO BLOCCO ALVEOLATO 12 a risparmio energetico certificato secondo l'etichettatura ambientale UNI EN ISO 14021 in conformità a quanto previsto dalla L.R. 8/2015 della Regione Sardegna e sue successive modifiche apportate dalla L.R. 11/2017 di ecocompatibilità e conformi a quanto indicato nel D.M. 20/11/1987 ed al D.M. 14/01/2008; avente alte prestazioni meccaniche, acustiche e di resistenza al fuoco, realizzata in elevazione, caratterizzata dalla miscela di diverse argille alleggerite a KM ZERO posizionati in opera con fori orizzontali o verticali, di spessore pari a 12 cm compreso l'imboccatura dei giunti orizzontali, la formazione di spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto, di dimensioni nominali 12x25x30 cm, avente massa superficiale di 157 kg/m² e percentuale di foratura compresa tra il 15% ≤ Ø ≤ 45 legati con giunti orizzontali e verticali di malta tradizionale ed avente trasmittanza della parete pari a U = 1,774 W/m²K (per intonaco interno ed esterno tradizionale spessore 1,5 cm compensato a parte), in conformità a quanto previsto dai D.Lgs 192/05 e D.Lgs 311/06; avente resistenza al fuoco EI 60; avente resistenza a compressione media in direzione perpendicolare al piano di posa del blocco pari 14 N/mm² in spessore 25 cm.

