

THERMOTEK

VOCE DI CAPITOLATO

FORATO 8

Muratura in elevazione Protetta

MURATURA IN LATERIZIO TRADIZIONALE MOD. LATERIZI IMPREDIL FORATO 8 certificato secondo l'etichettatura ambientale UNI EN ISO 14021 in conformità a quanto previsto dalla L.R. 8/2015 della Regione Sardegna e sue successive modifiche apportate dalla L.R. 11/2017 di ecocompatibilità e conformi a quanto indicato nel D.M. 20/11/1987 ed al D.M. 14/01/2008; avente alte prestazioni meccaniche, acustiche e di resistenza al fuoco, realizzata in elevazione, caratterizzata dalla miscela di diverse argille a KM ZERO, posizionati in opera con fori orizzontali o verticali, di spessore pari a 8 cm compreso l'imboccatura dei giunti orizzontali, la formazione di spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto, di dimensioni nominali 8x15x30 cm, avente massa superficiale di 80 kg/m² e percentuale di foratura compresa tra il $55\% \leq \varnothing \leq 65\%$, legati con giunti orizzontali e verticali di malta tradizionale, avente resistenza al fuoco EI 30 con intonaco antincendio in spessore 8 cm

