


THERMOTEK

THERMOTEK® BIO PLUS TRAMEZZA 12

Laterizio per Muratura Protetta

**ECOBONUS
110%**

		CARATTERISTICHE	TOLLERANZE
CODICE PRODOTTO		Thermo BIO PLUS TRA 12	
PESO KG		12,60	± 10%
Dimensioni cm	SPESSORE	12	
	LARGHEZZA	50	T1
	ALTEZZA	25	
FORATURA %		45	
MASSA SUPERFICIALE KG/M ²		120	
RESISTENZA A COMPRESSIONE N/mm ²		> 6	
POTERE FONOISOLANTE Rw		44,8	
REI (*EI)		(*180)	
PEZZI PER M ²		7,7	
PEZZI PER PACCO		42	



THERMOTEK BIO PLUS TRAMEZZA 12

	ecosostenibile
	risparmio energetico
	km zero
	Muratura Tagliafuoco Certificata
	comfort abitativo
	soluzione monostrato e pluristrato
	facilità e rapidità di posa
	isolamento acustico
	studiato per la Sardegna

CARATTERISTICHE TERMICHE		W/m ² k	
Trasmittanza Parete con malta tradizionale e intonaco tradizionale		1,294	
Trasmittanza Parete con malta tradizionale e intonaco termico		1,017	
Giunto di malta interrotto 2 cm con spessore 4 mm	Spessore intonaco interno ed esterno 1,5 cm		



Laterizio con certificato **AMBIENTALE UNI EN ISO 14021**

Il Thermotek BIO PLUS TRAMEZZA 12 è studiato per le

NUOVE COSTRUZIONI

- RESIDENZIALI
- RICETTIVE
- INDUSTRIALI

RISTRUTTURAZIONI

- **ECOBONUS 110%**
- **PIANO CASA 2021**
- AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI
- RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

APPLICAZIONI

- PARETI TAMPONAMENTO
- PARETI DIVISORIE

PARETI TAGLIAFUOCO

PARETI TAGLIAFUOCO

Resistenza al fuoco testata in laboratorio specializzato, certificato emesso da CSI SPA autorizzato dal Ministero dell'Infrastrutture, prove effettuate secondo UNI EN 13501 - 2:2016 "Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 2: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco, esclusi i sistemi di ventilazione". Certificato depositato presso Ministero dell'Interno Dipartimento Vigili del Fuoco il 26/01/2017