


THERMOTEK

THERMOTEK® 25

Laterizio per Muratura Protetta

**ECOBONUS
110%**

		CARATTERISTICHE	TOLLERANZE
CODICE PRODOTTO		Thermo 25	
PESO KG		13,40	± 10%
Dimensioni cm	SPESSORE	25	
	LARGHEZZA	30	T1
	ALTEZZA	25	
FORATURA %		45 < Φ ≤ 55	
MASSA SUPERFICIALE KG/M ²		184	
RESISTENZA A COMPRESSIONE N/mm ²		17	
POTERE FONOISOLANTE Rw		48	
REI (*EI)		120 (*240)	
PEZZI PER M ²		12,8	
PEZZI PER PACCO		36	



THERMOTEK 25

ecosostenibile

risparmio energetico

km zero

comfort abitativo

soluzione monostrato

facilità e rapidità di posa

isolamento acustico

studiato per la Sardegna

CARATTERISTICHE TERMICHE	Trasmittanza Parete con malta tradizionale e intonaco tradizionale	W/m ² k	0,700
	Giunto di malta interrotto 2 cm con spessore 5 mm		Spessore intonaco interno ed esterno 1,5 cm



Laterizio con certificato **AMBIENTALE UNI EN ISO 14021** 

Il Thermotek BIO 30 è studiato per le

NUOVE COSTRUZIONI

- RESIDENZIALI
- RICETTIVE
- INDUSTRIALI

RISTRUTTURAZIONI

- **ECOBONUS 110%** 
- **PIANO CASA 2021**
- AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI
- RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

APPLICAZIONI

- PARETI PORTANTI
- PARETI TAMPONAMENTO
- PARETI TAGLIAFUOCO

CONDUTTIVITA' TERMICA

I certificati che attestano i reali valori di trasmittanza termica, sono rilasciati unicamente da Laboratori Indipendenti e Ufficiali Accreditati dal S.T.C. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dal Laboratorio Prove Materiali **hanno validità nella determinazione della certificazione energetica degli edifici** ovvero nella determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale poiché è stato redatto in base a quanto previsto dalle UNI EN 1745 (Muratura e prodotti per muratura - Metodi per determinare le proprietà termiche) e **UNI TS 11300** (Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale) **così come la legge impone.**

Tutti i dati sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso

Tecnologia Applicata al Laterizio

Viale Monastir km. 15.200
09026 San Sperate (CA)
Tel. 070 9165024-25
Fax 070 9165095
www.laterizimpredil.it
info@laterizimpredil.it