


THERMOTEK

FORATO 10

Laterizio per Muratura Protetta

		CARATTERISTICHE	TOLLERANZE
CODICE PRODOTTO		Forato 10	
PESO KG		2,80	± 10%
Dimensioni cm	SPESSORE	10	T1
	LARGHEZZA	25	
	ALTEZZA	25	
FORATURA %		55 < Φ ≤ 65	
SPESSORE DELLA MURATURA		10	
MASSA SUPERFICIALE KG/M ²		72	
RESISTENZA A COMPRESSIONE N/mm ²		NPD	
POTERE FONOISOLANTE Rw		42	
REI (*EI)		NPD	
PEZZI PER M ²		14,8	
PEZZI PER PACCO		120	



FORATO 10

ecosostenibile
materiale naturale
km zero
soluzione monostrato e pluristrato

Laterizio con certificato AMBIENTALE UNI EN ISO 14021

APPLICAZIONI

PARETI TAMPONAMENTO

Partizione multistrato per tamponamento di facciata

PARETI DIVISORIE

Partizione multistrato tra differenti unità immobiliari

Partizione monostrato tra differenti ambienti della medesima unità immobiliare

Tutti i dati sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso

