


## THERMOTEK

### MURO BLOCCO LEGGERO 12

#### Laterizio per Muratura Protetta

		CARATTERISTICHE	TOLLERANZE
CODICE PRODOTTO		Muro Blocco Leggero	
PESO KG		5,90	± 10%
Dimensioni cm	SPESSORE	12	
	LARGHEZZA	25	T1
	ALTEZZA	30	
FORATURA %		55 < $\Phi$ ≤ 65	
SPESSORE DELLA MURATURA		12	
MASSA SUPERFICIALE KG/M <sup>2</sup>		90	
RESISTENZA A COMPRESSIONE N/mm <sup>2</sup>		NPD	
POTERE FONOISOLANTE Rw		43,2	
REI (*EI)		NPD	
PEZZI PER M <sup>2</sup>		12	
PEZZI PER PACCO		72 / 76	



#### Muro Blocco Leggero 12

ecosostenibile
materiale naturale
km zero
soluzione monostrato e pluristrato

#### Laterizio con certificato AMBIENTALE UNI EN ISO 14021

#### APPLICAZIONI

##### PARETI TAMPONAMENTO

Partizione multistrato per tamponamento di facciata

##### PARETI DIVISORIE

Partizione multistrato tra differenti unità immobiliari

Partizione monostrato tra differenti ambienti della medesima unità immobiliare

Tutti i dati sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso

