


THERMOTEK

MURO BLOCCO PESANTE 12

Laterizio per Muratura Protetta

		CARATTERISTICHE	TOLLERANZE
CODICE PRODOTTO		Muro Blocco Pesante 12	
PESO KG		7,90	± 10%
Dimensioni cm	SPESSORE	12	
	LARGHEZZA	25	T1
	ALTEZZA	30	
FORATURA %		45 < Φ ≤ 55	
SPESSORE DELLA MURATURA		12 / 25	
MASSA SUPERFICIALE KG/M ²		129 / 265	
RESISTENZA A COMPRESSIONE N/mm ²		NPD / 8,9	
POTERE FONOISOLANTE Rw		43,2 / 50,9	
REI (*EI)		120 (*240)	
PEZZI PER M ²		12 / 24,7	
PEZZI PER PACCO		72 / 76	



Muro Blocco Pesante 12

ecosostenibile
materiale naturale
km zero
soluzione monostrato e pluristrato

Laterizio con certificato AMBIENTALE UNI EN ISO 14021

APPLICAZIONI

PARETI TAMPONAMENTO

Partizione esterna multistrato di tamponamento
Partizione esterna a cappotto di tamponatura

PARETI DIVISORIE

Partizione multistrato tra differenti unità immobiliari
Partizione monostrato tra differenti ambienti della medesima unità immobiliare



Tutti i dati sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso